

# Schwerkraftbremsen

Artikel	Größe	Artikel Nr.	VPE	Preis pro Stück
---------	-------	-------------	-----	-----------------

Schwerkraftbremse, für Warmwasserzentralheizung, PN 10, max. bis +120°C, Öffnungsdruck 20 mbar (200 mm WS), für senkrechten und waagerechten Einbau geeignet, direkt auf die Pumpe aufschraubbar, aufstellbar, mit Dichtung, mit IG/AG, automatischer Luftdurchlass



**3-3334**

1" x 1 1/2"

3-3334225

12

Schwerkraftbremse, aufstellbar, mit Innengewinde, für Warmwasserzentralheizung, PN 10, 120°C, Öffnungsdruck 20 mbar (200 mm WS), auch als Rückschlagventil einsetzbar, für senkrechten und waagerechten Einbau, direkt auf die Umwälzpumpe aufschraubbar



**3-3335**

1" M x 1" F

3-3335250

12

wie 3-3335, jedoch mit automatischem Luftdurchlass



**3-3336**

1" M x 1" F

3-3336250

12

Schwerkraftbremse, aufstellbar, mit Außengewinde, Verwendungsbereich wie Art.-Nr. 3-3335



**3-3337**

1" AG x 1" F

3-3337250

12

**Artikel**

**Größe**

**Artikel  
Nr.**

**VPE**

**Preis pro  
Stück**

wie 3-3337, jedoch mit automatischem Luftdurchlass



**3-3338**

1" AG x 1" F

3-3338250

12

Bimetall - Zeigerthermometer, Messbereich 0 bis +120°C, Tauchhülse 1/2"



**3-3339**

1/2" x 50 mm Ø

3-3339000